

ロクラク II Limited の主な仕様 (2005.01.07 現在のものです)

		ロクラクII Limited・スーパー	
入出力端子	映像信号	NTSC	
	映像・音声入力	各1系統 S-Video, VideoRCA, Audio(L,R) RCA	
	映像・音声出力	各1系統 S-Video, VideoRCA, Audio(L,R) RCA	
	アンテナ入出力	RF入出力(VHF/UHF 75)	
	映像D端子	YUV出力(D1)	
	USB端子	USB2.0対応	
	イーサネット端子	10BASE-T対応	
	拡張インターフェース端子	外部拡張HDD接続用	
画質	録画方式	MPEG2 MP@ML	
	録音方式	MPEG1 LayerII	
	高画質録画解像度	高画質:設定調整可能 (解像度・録画モード・録画レート・音声レート設定は 組合せによっては制約があります)	
		解像度	D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可
		録画モード	VBR/CBR選択可
		録画レート	8~9Mbps(VBR)/ 8~10Mbps(CBR)選択可
		音声レート	64K~384Kbps選択可
			リングバッファ録画画質は 上記CBR設定と同様
	標準録画解像度	標準画質:設定調整可能 (解像度・録画モード・録画レート・音声レート設定は 組合せによっては制約があります)	
		解像度	D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可
		録画モード	VBR/CBR選択可
		録画レート	4~7Mbps(VBR/CBR)選択可
		音声レート	64K~384Kbps選択可
			リングバッファ録画画質は 上記CBR設定と同様
	長時間録画解像度	長時間画質:設定調整可能 (解像度・録画モード・録画レート・音声レート設定は 組合せによっては制約があります)	
		解像度	D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可
		録画モード	VBR/CBR選択可
		録画レート	2~3Mbps(VBR/CBR)選択可
		音声レート	64K~384Kbps選択可
			リングバッファ録画画質は 上記CBR設定と同様
カスタム録画解像度	カスタム画質:設定調整可能 (解像度・録画モード・録画レート・音声レート設定は 組合せによっては制約があります)		
	解像度	D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可	
	録画モード	VBR/CBR選択可	
	録画レート	0.5~9Mbps(VBR)/ 0.5~10Mbps(CBR)選択可	
	音声レート	64K~384Kbps選択可	
		リングバッファ録画画質は 上記CBR設定と同様	
	リアルタイムVBR制御		
録画容量	ハードディスク容量	300GB	
	録画可能タイトル数	200	
	録画時間	最大 1200 時間	
ビデオ編集	タイトル・コピー		
	タイトル・削除		
	タイトル・分割		
	タイトル・結合		
	タイトル・CMカット		
	タイトル名称変更		
	タイトル保護		
録画再生	追いかけて再生(録画中)		
	独立並行録画再生(別タイトル再生)		
	頭出し再生(レジューム再生)		
	EPG録画予約(iEPG搭載)		
	予約録画		
	週間録画予約		
	ワンタッチ録画(録画時間設定)		
	リングバッファ録画		
	リングバッファ再生		

	リングバッファ保存	
トリック再生	再生開始ポジション登録/選択機能(マーカー機能)	
	CMスキップ(15秒スキップ)	
	15分スキップ	
	リピート再生	
	スチル	
	コマ送り	
	早送り(4/16/64/256/999倍)	
	巻戻し(4/16/64/256/999倍)	
	スロー(1/2,1/4,1/8,1/16,1/32)	
便利機能	ワンタッチ・タイトル切換	
	ワンタッチ・ビットレート切換	
	6画面サムネイル表示	
	24画面サムネイル表示	
	グループ別サムネイル表示	
	タイトル情報表示	
	ハードディスク残量表示	
	ファイル名称自動生成	
	ハードディスク・フォーマット	
	チャンネル自動設定	
	おこのみチャンネル設定	
	チャンネルポジション	
	OSD表示(切換)選択	
	カスタムメニューカラー	
	時計機能	
	ワンタッチ地上波/外部入力/記録映像切り換え	
	録画中チャンネル切換/禁止選択	
	主音声/副音声・ステレオ切換	
	省電力モード	
	ファームウェア切換え機能	
増設ドライブ	増設ハードディスク対応	
	ディスク切換	
	ディスク間タイトルコピー	
ネットワーク機能	メール機能(かな漢字変換機能)	
	メール受信/メール送信	
	録画予約/レポート返信	
	メールテロップ表示機能	
	ネットワーク自動時計合わせ機能(NTP機能)	
	ファームウェア受信機能	
	ビデオをメール送信機能	
	ビデオをメール受信機能	
ネットワーク録画予約機能 (iEPG搭載/reserMailオプション)		
有料番組受信機能	有料番組受信機能	
	クレジットカード決済機能	
PC連携	ロクラク-PC間コンテンツ転送	USB2.0対応
	PCからのリモート制御/録画予約	USB2.0対応
	ビデオファイルフォーマット変換 (ロクラクTS形式、PS形式変換機能) <small>ロクラクTS形式はロクラク専用の拡張がされています。 MPEG2規定が許容する全てのファイルに対応する訳ではありません。</small>	
	PCでのロクラクファイル再生 (ロクラクファイルをPCで直接再生)	USB2.0対応
	プレイTV機能 (PCファイルのロクラク直接再生)	USB2.0対応
	ファームウェアダウンロード	USB2.0対応
	DVD 再生 / 編集 オプション / 作成	CyberLink PowerDVD/ PowerDirector オプション/PowerProducerを添付
操作方式	フロントパネル操作	
	リモコン操作	
環境条件	保管時温度(結露なきこと)	-20 ~ 50
	保管時相対湿度(結露なきこと)	20% ~ 80%
	使用時温度(結露なきこと)	5 ~ 35
	使用時相対湿度(結露なきこと)	20% ~ 80%
その他	ボディカラー	シルバー
	消費電力(*内蔵HDDに依存)	23W (起動時MAX42W)
	待機時消費電力	13W
	大きさ(幅X高さX奥行き)	105 X 145 X 220 mm
	重量(*内蔵HDDに依存)	(約) 2.41 kg